

■LSD パーツ

品名	標準組込機種(-主な品番-)	品番	仕様			セット内容	税抜価格			
				厚さ	表面					
クラッチプレートAセット ※標準厚	メタルLSD用	R7A08 - 12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット	4,100		
		10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		20	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		13	Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		11	Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
	MCF958710センターデフ用	R7A08 - 14	Φ95改	標準厚	1.7	焼肌	- 外爪形 1枚			
	カーボンLSD用	R7A08 - 27	Φ74	標準厚	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		22	Φ82	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		26	Φ87	標準厚	1.3	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		23	Φ87	標準厚	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		24	Φ95	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		25	Φ109	標準厚	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット			
	クラッチプレートBセット ※標準厚	メタルLSD用	R7A09 - 12	Φ82	標準厚	1.6	焼肌		- 内爪形 2枚セット	4,100
			10	Φ87	標準厚	1.6	焼肌		- 内爪形 2枚セット	
			23	Φ87-D20	標準厚	1.3	焼肌		- 内爪形 2枚セット	
13			Φ95	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット			
11			Φ109	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 2枚セット			
MCF958710センターデフ用		R7A09 - 14	Φ95改	標準厚	1.7	焼肌	- 内爪形 1枚			
カーボンLSD用		R7A09 - 25	Φ74	標準厚	2.5	CC付	- 内爪形 1枚	14,700		
		16	Φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚			
		20	Φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚			
		24	Φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形 1枚			
		21	Φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚			
		22	Φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚			
カーボンLSD ※カムリング接触面用		R7A09 - 26	Φ82	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚			
		27	Φ87	標準厚	2.7	CC付	- 内爪形 1枚			
		28	Φ87	標準厚	2.1	CC付	- 内爪形 1枚			
	29	Φ95	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚				
	30	Φ109	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚				
	31	Φ95改	標準厚	2.8	CC付	- 内爪形 1枚				
クラッチプレートCセット ※オーバーサイズ	メタルLSD用	R7A10 - 16	Φ82	+0.1	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット		5,100	
		17	Φ82	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		10	Φ87	+0.1	1.7	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		11	Φ87	+0.05	1.65	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		23	Φ87-D20	+0.1	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		24	Φ87-D20	+0.05	1.35	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		18	Φ95	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		19	Φ95	+0.05	1.75	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		13	Φ109	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
	MCF958710センターデフ用	R7A10 - 20	Φ95改	+0.1	1.8	焼肌	- 外爪形 1枚			
	NewType-R サイレントLSD	R7A10 - 29	Φ74	+0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		30	Φ82	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		31	Φ87	+0.1	1.7	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		32	Φ87-D20	+0.1	1.4	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		33	Φ95	+0.1	1.8	研磨	- 外爪形 2枚セット			
34		Φ109	+0.2	1.9	研磨	- 外爪形 2枚セット				
クラッチプレートDセット ※アンダーサイズ	メタルLSD用	R7A11 - 16	Φ82	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット	5,100		
		17	Φ82	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		18	Φ82	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		10	Φ87	-0.2	1.4	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		11	Φ87	-0.1	1.5	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		12	Φ87	-0.05	1.55	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		22	Φ87-D20	-0.1	1.3	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		23	Φ87-D20	-0.05	1.35	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
		19	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	- 外爪形 2枚セット			
	MCF958710センターデフ用	R7A11 - 20	Φ95	-0.1	1.6	焼肌	- 外爪形 1枚			
	NewType-R サイレントLSD	24	Φ74	-0.1	1.0	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		25	Φ82	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		26	Φ87	-0.1	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		27	Φ87-D20	-0.1	1.2	研磨	- 外爪形 2枚セット			
		28	Φ95	-0.1	1.6	研磨	- 外爪形 2枚セット			
29		Φ109	-0.2	1.5	研磨	- 外爪形 2枚セット				

■ LSD パーツ

品名	標準組込機種(-主な品番-)	品番	仕様		セット内容	税抜価格	
			厚さ	表面			
ボルトセット	MCB8210	R7A14 - 13	ケース固定用		M6-12PCS (キャップ)	900	
	共通	15	ケース固定用		M6-4PCS (ワ)	300	
	SCB9510,MCF9587*	16	ケース固定用		M6-16PCS (キャップ)	1,200	
	HFB8710	10	リングギア固定用		M10-10PCS	4,200	
	HFB8720/8730	11	リングギア固定用		M10-10PCS	4,200	
	MFB8710/8720	12	リングギア固定用		M12-8PCS	4,200	
	BRB9520	17	リングギア固定用		M12-10PCS	10,500	
	NRA(B)10944/10960/109110	18	リングギア固定用		M12-Φ13段付-10PCS	4,200	
	HMA(B)10910	19	リングギア固定用		M12-15PCS	4,200	
	S2000専用	27	リングギア固定用 強化ボルト		M10×L22 10PCS	6,300	
	KFB8710	34	リングギア固定用		M10-8PCS	4,200	
	MFB8750/8760/8770	39	ケース固定用		M6-L25-16PCS	1,200	
	HFB8760	40	ケース固定用		M6-L20-8PCS	600	
	MFB8751/8761/8771/8780	41	ケース固定用		M6-L25-16PCS(トルクス)	2,200	
	ZFB8210	42	リングギア固定用		M10-10PCS	4,200	
	スペーサーボルトセット	RZ(A,B)9530	R7A88 - 10	スペーサー+リングギア固定ボルト			10,000
ドライブピニオン用カラー	AP1/AP2/NA8C/NB6C/NB8C	37135 - 30	プリロード調整用		別途調整用ワッシャー必要。	7,500	
※組立には日産R200用調整シム『ドライブピニオンプリロード調整アジャストワッシャー』が必要になります。詳細はお問い合わせください。							
スピードメーター ドリブンギア	HFB8710/8730	37003 - 10	EG6,DC2			6,300	
	HFB8720		EF8/9,DA6/8 (パワステ無し)				
	HFB8720		12	DA6/8 (パワステ付)			
	HFB8750		13	DC5			11,600
イニシャル測定ツール	MFB8710/20,MRB8710/20	R0A10 - 15	単体測定用		CA4A,CE9Aフロント,リヤ	15,600	
	TFB8710,TRB8720		19	単体測定用		AE86(後),AE101	15,600
スプラインスリーブセット	MCF958710	R0A13 - 10	イニシャルツール		CN9A,CP9Aセンター用	8,400	
LSDオイル	FF/FR兼用(85W-90) ※鉱物油	R0401 - 38	4リッター缶×1			12,000	
			22	4リッター缶×6入ケース			72,000
			24	20リッター缶×1			52,000
			40	4リッター缶×1			15,600
※こちらのオイルは廃盤となりました。現在、新型オイルを多数ラインナップ中ですのでATSホームページをご覧ください！							
LSDケース強化処理	下記車種はすでに処理されているため、対応できません						12,000
	ホンダ: HFB8710~8790系						
	トヨタ: TFB8720/TMB8720系						
	日産: NFB8210/8220系						
	三菱: MFB8750/8760/8770/8780系 MR(A,B)8730/8740系						
	スバル: SR(A,B)8730系						
	ボルシェ全て						
	ロータス: LMB8710系(釜側のみ)						
	LMB8720系						

■ タイプストリート用スペーサーリスト

標準タイプのカーボンLSDから、タイプストリートへ組替えるためのスペーサの寸法・品番・本体価格のリストです。

LSD種類	品番	主な適応LSD	税抜価格	セット内容		置換えるプレート厚		備考
				厚さ	個数	プレートA	プレートB	
φ74		JA4,PP1L880K			2	1.2 mm	2.5 mm	
φ82	37110-33	φ82径標準 SRB8210など	2,000	8.5 mm	2	1.6 mm	2.7 mm	#1
	37110-45	KRB8210,ZFB8210	2,100	5.3 mm	2			
φ87	37110-28	φ87D20タイプ,Evo7フロントMFB8750/60/70	2,000	6.8 mm	2	1.3 mm	2.1 mm	
	37110-47	スイトKFB8710	2,400	3.4 mm	2			
	37110-29	φ87系標準	2,000	8.5 mm	2			
	37110-30	Fit径。カプチンKRA8710は厚さ追加工	2,000	4.5 mm	2			
	37110-31	AE111 TFB8710	2,000	5.3 mm	2			
φ95	37110-32	φ95系標準	2,000	9.1 mm	2	1.7 mm	2.8 mm	#1
	37110-34	PRB9520(12.5mmに追加工)	2,000	13.5 mm	2			
φ109	37110-27	φ109標準	2,000	9. mm	2	1.7 mm	2.8 mm	#1
	37110-46	NSX	3,200	6.2 mm	2			

#1: クラッチプレートA,Bとスペーサを入れ替えるだけでなく、クラッチプレートAをシム替わりに使う必要があります。